

WEICON PLAST-O-SEAL

Uniwersalne uszczelnienie, trwale plastyczne

- do uszczelniania mechanicznie obrobionych kołnierzy maszyn, przekładni i obudów silników
- jako środek wspomagający zarówno stare jak i nowe uszczelki papierowe, z korka, filcowe itp.
- nie odparowuje, możliwy jest natychmiastowy montaż
- nie zawiera rozpuszczalników, ma neutralny zapach
- plastyczny zarówno przed jak i po montażu
- łatwy do demontażu
- oszczędny w użyciu
- ma bardzo dobrą odporność na: paliwa, olej mineralny, wodę, powietrze, mieszanki metanolu i glikolu, środki chroniące przed mrozem, naftę, środek chłodzący - fluoro pochodne węglowodoru itp.
- maksymalnie wypełnia szczeliny: do 0,10mm (bez uszczelki)
- nie ścieka - można go stosować na pionowych powierzchniach
- zakres temperatury pracy: -50°C do +250°C
- kompensuje defekty powstałe przy produkcji, takie jak chropowatość powierzchni, rowki-Plast-o-Seal wnika w nie
- nie koroduje, nie zawiera silikonu
- wykonany w kolorze fluorescencyjnym



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury pracy	-50°C do +250°C
Baza	Żywica poliestrowa
Lepkość	1.200.000 mPa s (pasta)
Kolor	niebieski
Maksymalne wypełnienie szczeliny	do 0,10mm (bez uszczelki)
Ciężar właściwy	1,12g/cm ³
Składowanie	24 miesiące w temperaturze pokojowej (18°C-20°C)

Opakowanie: 90 g (tuba), 120g (puszka + pędzelek), 300 g (kartusza).